

ADHESIVO VINILICO K-1009FINGER JOINT

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

INFORMACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO: Polímero sintético

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Adhesivos para pisos flotantes D3

USO RECOMENDADO: Pegado para pisos flotantes y laminados de alta presión. Sellado de juntas entre maderas.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: K-1009FJ

INFORMACION DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Química Kekol S.R.L

DOMICILIO: Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas 2563/75 (1754) San Justo- Buenos Aires- Argentina.

TELÉFONO/FAX: (011) 4484-2030

TELÉFONO DE EMERGENCIA: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Policlínico Posadas: 4658-7777/4654-6648

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

PICTOGRAMAS



GHS07

PALABRA DE ADVERTENCIA: Atención.

INDICACIÓN DE PELIGRO: Irritación o corrosión cutánea, categoría 2.

FRASES DE PELIGRO: H315- Provoca irritación cutánea.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: P264- Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280- Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS: P302+P352- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P332+P313- En caso de irritación cutánea: Consultar con un médico. P362 – Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

ADHESIVO VINILICO K-1009FINGER JOINT

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Polímero sintético.

NOMBRE QUIMICO	N° DE CAS	PORCENTAJE	NOTAS
Acetato de dietilenglicol butil éter	124-17-4	1-5	Acuático agudo. 3; H402
Cloruro de aluminio hexahidratado	7784-13-6	1-5	Tox. Ag. 4;H302 Corr.cut 1B; H314

Componentes no listados no están clasificados como peligrosos.

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS: No se espera necesitar ninguno(a) sin embargo, utilice un lavajos para eliminar el producto químico independientemente del nivel de peligro.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.

INHALACIÓN: Trasladar a la persona al aire fresco después de una exposición transportada por el aire si se presenta algún síntoma, como medida de precaución.

INGESTIÓN: No inducir el vómito. Obtener atención médica si aparecen los síntomas. Entregar al proveedor de atención médica esta hoja de datos. La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser mortal.

NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay mayor información de primeros auxilios.

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS

MEDIO DE EXTINCIÓN: Usar rocío de agua, espuma, químicos secos o dióxido de carbono.

PELIGROS POCO COMUNES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Existe la posibilidad de una acumulación de presión en envases cerrados cuando estos se calientan. Se puede usar rocío de agua para enfriar los envases.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EXTINCIÓN: Las personas expuestas a productos de combustión deben usar aparatos de respiración autónoma y equipo completo de protección.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE COMBUSTIÓN: Dióxido de carbono, Monóxido de carbono Gases que contienen cloro.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL

PROTECCIÓN ESPECIAL: No se espera que la limpieza del material derramado produzca efectos adversos para la salud. Seguir las recomendaciones de los equipos de protección personal que se encuentran en la Sección 8 de esta FDS.

LIMPIEZA: Si es necesario, hacer un dique, contener el derrame con absorbente inerte y transferirlo a recipientes para desecharlo. Mantener el producto derramado alejado de alcantarillas, botaguas o sistemas de distribución de agua.

ADHESIVO VINILICO K-1009FINGER JOINT

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO: No hay instrucciones especiales de manipulación debido a la toxicidad.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. No permitir que se congele.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

LIMITES DE EXPOSICIÓN:

NOMBRE QUÍMICO	NOTA	LIMITE DE EXPOSICION DE ACGIH	LIMITE DE EXPOSICIÓN PERMISIBLES (PEL) POR OSHA
No hay datos			

METODOS DE CONTROL DE INGENIERIA

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: Usar anteojos de policarbonato con protección lateral al manipular este producto.

PROTECCIÓN PARA LA PIEL: Normalmente no se considera un peligro para la piel. Donde el uso puede producir contacto con la piel, practicar buena higiene personal. Lavarse las manos y otras áreas expuestas con agua y un jabón suave antes de comer, tomar y al salir del trabajo.

GUANTES: Usar guantes impermeables de látex o PVC.

PROTECCION RESPIRATORIA: No se requiere protección respiratoria bajo las condiciones normales de uso.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

ESTADO FISICO: Líquido

COLOR: Blanco

OLOR: Característico

UMBRAL DE OLOR: No se ha establecido

pH: 3.0

PUNTO DE CONGELACION/FUSION (grados. C): No se ha establecido

PUNTO DE EBULLICION (grados. C): No se ha establecido

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No inflamable

VELOCIDAD DE EVAPORACION: No se ha establecido

INFLAMABILIDAD: No es un gas inflamable o sólido.

LÍMITE EXPLOSIVO SUPERIOR (% en el aire): No se ha establecido

LÍMITE EXPLOSIVO INFERIOR (% en el aire): No se ha establecido

PRESION DE VAPOR (mm Hg): No se ha establecido

DENSIDAD DE VAPOR: No se ha establecido

PESO POR GALÓN (PESO/LITRO): 8.68

GRAVIDAD ESPECÍFICA: 1.040

SOLUBILIDAD: No se ha establecido

COEFICIENTE DE OCTANOL/AGUA: No se ha establecido

TEMPERATURA DE AUTOENCENDIDO: No se ha establecido

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: No se ha establecido

ADHESIVO VINILICO K-1009FINGER JOINT

VISCOSIDAD: Viscosidad Brookfield (sp5/ 20 rpm/ 25°): 4.000 - 6000 cPa.s
VOC: El producto no contiene compuestos orgánicos volátiles determinados.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales.
INCOMPATIBILIDAD QUIMICA: No se ha establecido
POLIMERIZACION PELIGROSA: No ocurrirá.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN: Monóxido de carbono, dióxido de carbono. Gases que contienen cloro.

SECCIÓN 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

COMPONENTE	LD50/LC50
Acetato de dietilenglicol butyl éter	ORAL LD50 RAT 6,500 MG/KG INHALATION LC50-4H RAT 72,500.00 MG/M3 DERMAL LD50 RABBIT 14,500.00 MG/KG
Cloruro de aluminio hexahidratado	ORAL LD50 MOUSE 1,990 MG/KG

Este producto es una mezcla.

Corrosión de la piel / irritación: Para uso industrial normal, no presenta problemas de irritación.
Sensibilización Respiratoria / de la piel: No hay datos.
Mutagenicidad en células germinales: No hay datos.
Carcinogenicidad: No hay datos.
Toxicidad para la reproducción: No hay datos.
Toxicidad sistémica específica de órganos diana (exposición única): No hay datos.
Irritación respiratoria / Efectos narcóticos: No hay datos.
Órganos vitales potencialmente afectados por la exposición: No se sabe que algún órgano se dañe por la exposición a este producto.
Peligro de aspiración: No hay datos.
Condiciones médicas agravadas por la exposición: No hay condiciones médicas afectadas por la exposición

SECCIÓN 12: INFORMACION ECOLOGICA

RESUMEN: No hay datos ecológicos disponibles para este producto.
MOBILIDAD: No hay datos.
PERSISTENCIA: No hay datos.
BIOACUMULACIÓN: No hay datos.

ADHESIVO VINILICO K-1009FINGER JOINT

Este producto no ha sido probado por efectos ecológicos. La información relevante por los componentes se encuentra a continuación.

COMPONENTE	VALORES DE ECOTOXICIDAD
Acetato de dietilenglicol butil éter	Toxicidad aguda (Fish) : 96 Hr CL50 Brachydanio rerio : 50 - 70 mg / L [estática] ; 96 Hr Pimephales promelas LC50 : 77 mg / L [static] Toxicidad aguda (Daphnia) : 48 Hr LC50 Daphnia magna : 665 mg / l Toxicidad aguda (Algas) : No se ha establecido

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN

MÉTODOS DE ELIMINACION: A lo mejor de nuestro conocimiento, este producto no cumple con la definición de residuos peligrosos. Solidificar y desechar en un vertedero aprobado. Consulte a su estado, las autoridades locales o provinciales y su proveedor local de residuos para los requisitos más restrictivos.

SECCIÓN 14: INFORMACION DE TRANSPORTE

Consulte el conocimiento de embarque para obtener la información de transporte.

US DOT: NOT REGULATED

IATA: NOT REGULATED

SECCIÓN 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

ESTADO DE INVENTARIO

U.S. EPA TSCA: El producto contiene una sustancia que no está listado en el inventario TSCA .

CANADIAN CEPA DSL: Este producto contiene uno o más componentes que no han sido determinados para estar en la Lista Doméstica de la Sustancia (DS).

EUROPEAN REACH: Por el resultado de la introducción de REACH en Europa, este producto no se puede importar en Europa a menos que se cumplan los requisitos del REACH.

AUSTRALIA AICS: Este producto contiene un componente que no está en el inventario de Australia (AICS).

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

DATO DE VERSION: 11-01-2018



ADHESIVO VINILICO K-1009FINGER JOINT

FECHA DE EDICIÓN: 13-07-2020

La presente FDS (Fichas de datos de seguridad) fue elaborada por QUIMICA KEKOL S.R.L Según criterios armonizados para la salud, físicos, o el medio ambiente del SGA (Sistema Globalmente Armonizado), 5° revisión.

A nuestro saber, la información y las recomendaciones aquí establecidas son veraces. Debido a que cierta información proviene de la información que QUIMICA KEKOL S.R.L ha recibido de sus proveedores, y debido a que QUIMICA KEKOL S.R.L no tiene control sobre las condiciones de manejo y uso no proporciona ninguna garantía, expresa ni implícita, en cuanto a la veracidad de los datos o de los resultados obtenidos de su uso. La información se suministra únicamente para su información y consideración, y QUIMICA KEKOL S.R.L no asume ninguna responsabilidad por el uso o la confianza en la misma. Es responsabilidad del usuario de los productos de QUIMICA KEKOL S.R.L cumplir con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales correspondientes.