

TINTA AL SOLENTE K-101

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:

Cedro - Roble Claro – Caoba –
Nogal – Wengue – Algarrobo
– Petiribí - Roble Oscuro –
Viraró.

Película:

N/A

Olor:

Característico a solventes.

Consistencia:

Líquida

Viscosidad:

(CPS – SP 7 – 20 RPM)

N/A

pH:

N/A

Sólidos:

N/A

Temp. Transporte y

Almacenamiento:

Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:

6 meses en envase original
cerrado

(Proteger de temperaturas
extremas)

Inflamabilidad:

Si.

Descripción

Producto recomendado para teñir todo tipo de recubrimientos al solvente, su formulación a base de óxidos de hierro transparentes le otorgan alto poder de teñido y colores de tonalidad homogénea que no decoloran con el tiempo.

Características

- Alta resistencia a la decoloración
- Durabilidad superior
- Fácil aplicación
- Uso interior/externo
- Aplicable en poliuretanos, lacas, barnices y selladores
- Aplica sobre madera
- Aplica sobre deck

Preparación de la superficie

Condiciones del sustrato: Agitar bien el envase antes de usar.

Temperatura ambiente y de materiales: Entre 5°C y 35° C.

Humedad ambiente: Menor al 85%

Dilución: No necesita.

Si fuera necesario reducir la intensidad del color, diluir con aguarrás.

Usos

En el caso de ser usado en exteriores se debe teñir directamente la madera con Tinta Color mezclada con Diluyente para Laca Marina, dejar secar y proteger luego con Laca Marina u otro sistema.

Si es utilizado en interiores se debe aplicar la Tinta Color directamente sobre la madera mezclada previamente con Diluyente para Poliuretano. Otra opción es incorporar la Tinta Color a la Laca Marina o Barnices.

Aplicación

Mezclar en el momento de su uso la tinta con el revestimiento, o aplicar directamente sobre la madera a teñir.

Limpieza

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con Diluyente K-L40 inmediatamente finalizado su uso

TINTA AL SOLENTE K-101

Rendimiento:
60 cm³ por litro de
recubrimiento, (Teórico
aproximado, dependerá del
tono deseado la madera)

Tiempo de secado final:
Seca entre las 4 a 6 horas de
haber sido aplicado,
dependiendo de las
condiciones climáticas.
Dejar pasar un mínimo de 12
horas entre manos.

Herramientas:
Pincel
Rodillo
Pistola

Limpieza:
K-L40
K-L875

Presentaciones

Botella 60 cm³
Botella 240 cm³
Lata 4L

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de chispas y fuentes de calor.
No congelar. Mantener por encima de los 5°C

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: No se espera necesitar ninguno(a) sin embargo, lavar con agua durante no menos de 5 minutos, eliminar el producto químico independientemente del nivel de peligro.
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.
INGESTIÓN: No inducir el vómito. Obtener atención médica si aparecen los síntomas.
En todos los casos consulte al médico o llame a los siguientes teléfonos:
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160- Htal.Gutiérrez: 4962-6666-
Policlínico Posadas: 4658-7777.

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.
La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L. realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.
Química Kekol S.R.L. garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.
No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar