



Ficha Técnica

CERA SEMILÍQUIDA PARA MADERAS K-2002

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto:
Blancuzco.

Película:
Translúcida.

Olor:
Característico.

Consistencia:
Pasta.

pH:
No aplica

Sólidos:
7.50 %

Temp. Transporte y
Almacenamiento:
Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:
6 meses en envase original
cerrado
(Proteger de temperaturas
extremas)

Inflamabilidad:
Sí.

Descripción

Usos

Preparación de la superficie

Aplicación

Limpieza

Precauciones

Producto Inflamable de 1º,

CERA SEMILÍQUIDA PARA MADERAS K-2002

Rendimiento:

** Teórico aproximado,
depende del grado de
absorción de la madera*

Herramientas:

Mopa

Limpieza:

Agua

Detergente

Presentaciones

K-2002 1L

K-2002 5L

Primeros Auxilios

Indicaciones generales:

Ingestión:

Inhalación:

Contacto con los ojos:

Contacto con la piel:

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

*Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente*

**CERA SEMILÍQUIDA PARA MADERAS
K-2002**

Observaciones

