

SILICATO PARA CORRECCION K-36

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:

Ámbar

Olor:

Inodoro

Consistencia:

Viscosidad

Viscosidad:

125 – 900 Cps.

pH:

11 – 13 (1% Solución)

Sólidos:

(%) 37 + -1.

Temp. Transporte y

Almacenamiento:

Este producto debe almacenarse en lugares frescos,

Separado de ácidos fuertes, aluminio y zinc.

Estabilidad:

6 meses en envase original cerrado

(Proteger de temperaturas extremas)

Inflamabilidad:

No

Descripción

Corrector de superficies especialmente indicado para la fijación y sellado superficial de carpetas cementicias, eliminando el desprendimiento de granalla, superficial y/o polvo residual de las mismas, asegurando de esta manera el anclaje posterior del adhesivo.

Características

- Compactador de carpeta
- Mejorador de superficie
- Fácil aplicación
- Mejorador de anclaje

Preparación de la superficie

CONDICIONES DEL SUSTRATO: La capa superficial del hormigón debe ser firme, pareja y uniforme, debe encontrarse limpia, seca y libre de grasas, aceites u otros recubrimientos.

Las superficies de baja resistencia mecánica y las secciones que no sean estructuralmente firmes deben ser eliminadas mecánicamente mediante el procedimiento de arenado.

TEMPERATURA AMBIENTE Y DE MATERIALES: Entre 10°C y 35 °C.

HUMEDAD AMBIENTE: Menor a 85%

HUMEDAD RESIDUAL DE LA CARPETA: Hasta 2%

DILUCIÓN: No necesita.

Aplicación

Aplicar a pincel, rodillo o secador en forma pareja, repetir la operación si fuese necesario.

Limpieza

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua y jabón inmediatamente finalizado su uso.

SILICATO PARA CORRECCION K-36

Rendimiento:

4 – 5 m²/L

Herramientas:

Rodillo

Pincel

Limpieza:

Agua

Jabon

Presentaciones

Lata 4L

Balde 20L

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.

Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de chispas y fuentes de calor.

No apagar con agua, utilizar extinguidor de CO₂.

Recomendación: En caso de sobrante, trasvasar el material a un envase con la capacidad exacta que pueda ser perfectamente cerrado.

Primeros Auxilios

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos inmediatamente con solución lavajos o con agua, ver un oftalmólogo.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Enjuague con agua corriente y jabón.

Aplicar crema nutritiva. Cambiar toda la ropa contaminada.

EN CASO DE INHALACION: Si se inhala el producto vaporizado, llevarlo al aire libre y solicitar atención medica si fuese necesario.

EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca y la garganta. Beber 1 – 2 vasos de agua, buscar ayuda medica

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.

La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto.

Técnico por email a Info@kekol.com.ar

