

CRISTALIZADOR PARA PISOS DUROS K-H38

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:

Rosa

Película:

Traslúcida.

Olor:

No aplica

Consistencia:

Líquida.

Viscosidad:

(CPS – SP 2 – 20 RPM)
40.

Sólidos:

(%) 55 +/- 1.

Temp. Transporte y

Almacenamiento:

Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:

12 meses en envase original
cerrado
(Proteger de temperaturas
extremas)

Inflamabilidad:

No Inflamable.

Descripción

Producto K-H38 especialmente formulado para el sellado y vitrificado de pisos de mármol baldosas o mosaicos graníticos. Su aplicación otorga películas con una óptica resistencia al tránsito y un destacado brillo final duradero.

Características

- Mármoles totalmente renovados.
- Terminación brillo semejante a un espejo mojado.
- Resistente al tráfico intenso y es antideslizante. Cumple la norma UNE-ENV
- Clase No.0 uso: sin requisitos/revestimientos verticales y pavimentos en apartamentos de edificios de viviendas. Resistencia a la resbaladurez: $Rd \leq 15$, la cumple en todos los casos.

Usos

Comerciales - Cumple con los requisitos para su uso en hoteles, restaurantes, centros comerciales, pistas de baile, oficinas, shoppings, bancos.
Residencias - Halls de entrada, Living, Dormitorios, Mesas de comedor, Mesadas de baños, Revestimientos de Duchadores y Mesadas de cocina.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia y seca. Agitar vigorosamente antes de usar. Es aconsejable lavar previamente el sustrato con KEKOL K-412 aplicándolo en la dilución recomendada, luego enjuagar y dejar secar.

Aplicación

No diluir, ni mezclar con otros productos químicos.

Una vez seco, rociar el producto K-H38 con un pulverizador sobre una superficie no mayor de 2 m², esparcir uniformemente el producto con una máquina lustradora industrial de baja velocidad (150/170 rpm) provista con lana de acero grosor 00 y pulimentar hasta que el producto este completamente seco. Repetir la misma operación dejando transcurrir 15 minutos entre manos hasta obtener el brillo buscado. Retirar los restos de la aplicación utilizando un cepillo humedecido. Para la posterior mantención es aconsejable lavar el piso con detergentes de pH neutro.

Limpieza

Limpieza de los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso.

CRISTALIZADOR PARA PISOS DUROS K-H38

Herramientas:
Maquina rotativa

Limpieza:
Agua.
Detergente.

Presentaciones

Bidon x 5L.

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40 °C alejado de chispas y fuentes de calor.

Producto No Inflamable. No congelar. Mantener por encima de los 5°C.

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: No se espera necesitar ninguno(a) sin embargo, lavar con agua durante no menos de 5 minutos, eliminar el producto químico independientemente del nivel de peligro.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.

INHALACIÓN: No produce efectos nocivos para las personas.

INGESTIÓN: No inducir el vómito. Obtener atención médica si aparecen los síntomas. Entregar al proveedor de atención médica esta hoja de datos. La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser mortal.

NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay mayor información de primeros auxilios.

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión