

ATRAPAPOLVO KL-420

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:
Transparente.

Película:
Translúcida.

Olor:
Característico.

Consistencia:
Líquido.

Viscosidad:
(CPS – SP 1 – 20 RPM)
0.7 cps

pH:
No aplica.

Sólidos:
No aplica

Temp. Transporte y Almacenamiento:
Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:
6 meses en envase original cerrado
(Proteger de temperaturas extremas)

Inflamabilidad:
Sí.

Descripción

Producto especialmente desarrollado para la conservación y cuidado de todo tipo de pisos de madera, mosaicos y lajas, debido a su formulación exenta de agua y sus propiedades antiestáticas, conservaran sus pisos evitando que estos se deformen y se desgasten prematuramente, ideal para pisos prefinish, flotantes y melamínicos

Características

- Especialmente recomendado para la limpieza en seco y conservación de toda clase de suelos cristalizados, suelos de mármoles, parquets, etc.
- Indicado para aquellos lugares donde se requiera una limpieza permanente y sea necesario un producto de fácil aplicación
- Producto de gran rendimiento, rapidez de actuación y efecto repelencia, ahorra producto y tiempo
- Eficacia: limpieza y brillo en una sola pasada, elimina suciedad, polvo y huellas devolviendo el brillo a las superficies tratadas
- Limpieza de todo tipo de pisos de maderas, mosaicos y lajas.
- Producto lubricante que facilita el deslizamiento de la mopa sobre el suelo, reteniendo el polvo más fino

Usos

Limpieza de todo tipo de pisos de maderas, mosaicos y lajas.

Preparación de la superficie

1. Para la limpieza de pisos flotantes:

Remoje una mopa con KL-420 y deje que se seque. Limpie diariamente el piso con la mopa seca. Sacuda la mopa para eliminar la suciedad y el polvo. Cada 20 días vuelva a remojar la mopa.

2. Para la limpieza de otro tipo de pisos (cerámicos, lajas, mosaicos, etc.)

Agregue 50 cm³ de KL-420 a un balde de agua, moje un trapo y limpie el piso, escurra el trapo y seque el piso, luego mantenga siguiendo los pasos del punto 1.

3. Para la limpieza de otras superficies, humedezca un trapo con KL-420 y pase sobre la superficie a limpiar, seque con un trapo limpio.

Para remover ceras o grasas, humedezca un trapo con KL-420 y pase sobre la superficie a limpiar, deje actuar unos minutos y luego frote con trapo seco o lustradora.

ATRAPAPOLVO KL-420

Rendimiento:
N/A

Herramientas:
Mopa

Limpieza:
Agua y detergente.

Presentaciones

KL-420 1L

Vida Útil: En envase original cerrado, 6 meses.
Mezclar bien antes de usar

Aplicación

Humedecer en la solución una mopa, escurrirla bien y pasarla por el piso.
Dejar secar y pasar un trapo seco para lustrar, si fuera necesario.

Limpieza

Limpiar los elementos de aplicación y posibles manchas con agua inmediatamente finalizados su uso.

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de fuentes de calor.
Producto No Inflamable. No congelar. Mantener por encima de los 5°C.

Primeros Auxilios

Indicaciones generales: En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

Ingestión: Enjuagar la boca con agua. Nunca provocar el vómito. Mantener al afectado en reposo. Buscar ayuda médica.

Inhalación: Sacar al afectado del lugar del accidente al aire fresco y mantenerlo caliente y en reposo. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

Contacto con los ojos: En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Avisar al médico.

Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón vigorosamente. Nunca utilizar disolventes o diluyentes. Buscar ayuda médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos (p.ej. irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central).

Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la conciencia.

ATRAPAPOLVO KL-420

El contacto repetido o prolongado con el producto puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Sin datos disponibles.

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.

La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L. realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L. garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar

